



FUORA Q



FUORA R



FUORA Q-XL

Betriebsweise	nur mit Glasaufsatz, nur im Außenbereich einsetzbar		
Gasanschluss	genormt für 5 + 11 kg Flüssiggasflaschen		
Sicherheit	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippsicherung		
Leistung			
Nennwärmeleistung (NWL) in kW	3,0-7,0	3,0-7,0	5,0-12,0
Vordruck mbar	50	50	50
Brennstoff / Aufgabemenge m ³ /h	G30 / G31 / ~ 0,2 m ³ /h	G30 / G31 / ~ 0,2 m ³ /h	G30 / G31 / ~ 0,4 m ³ /h
Brennstoff	Butan / Propan	Butan / Propan	Butan / Propan
Maße / Gewicht			
Maße / Abmessungen (B x H x T) mm	422 x 1386 x 424	Ø 400 x 1390	702 x 1312 x 422
Glasmaße (B x H x T) mm	381 x 495 x 381	Ø 400 x 500	386 x 496 x 666
Gesamtgewicht kg	31	42	38
Ausstattung			
Auskleidung	Brennerbett mit Lavasteinen		
Lieferumfang	Gasregelblock, Druckminderer g anschlussfertig für handelsübliche 5 + 11 kg Flüssiggasflaschen, inkl. Flaschensicherung		
Ausführung	Unterbau pulverbeschichtetes VA-Stahl / 1,5mm Aluminiumblech, Farben: Nero und Weiss		
Geprüft	EN 14543 + A1		

Ihr Fachhändler:



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 (0) 5422 9441-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14
 info@spartherm.com · www.spartherm.com

Service-Hotline 0180 594 41 94

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
 max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen