

## Deckenhaube/Deckenlüfter

### Modula

Deckenhaube, Haubenkörper Edelstahl, 100 x 50 cm



#### Ausstattungsmerkmale

- Bedienung** · Fernbedienung
- Leistungsstufen** · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Beleuchtung** · 2 x 13,5 W LED-Beleuchtung (Farbtemperatur 4000 K)
- Besonderheiten** · Weiße Status-LED's für die Anzeige der Leistungsstufen
- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug
- Serviceöffnung mit zweifachen Liftbeschlag und Scharnieren
- Fernbedienung (2-fach)
- Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

#### Montage

- Abluftstutzen** · Ø 150
- Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
- Umluftbetrieb möglich
- Montage** · Ausschnitt Zwischendecke 975 x 480 mm
- Befestigung mittels Gewindestangen nach oben in eine Betondecke
- Seitliche Befestigung möglich (Lochbohrungen vorhanden)
- Anschlusskabel Deckenhaube 1,8 m
- Verbindungskabel zwischen Motor und Deckenhaube 10 m
- ca. 25 kg

#### Gewicht

#### Technische Daten

- Energie-Effizienzklasse** · B\*
- Jährlicher Energieverbrauch** · 76,6 kWh\*
- Lüfter-Effizienzklasse** · B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse** · A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse** · B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe** · 52/65 dB\*
- Abluftleistung nach EN 61591**
- min./max. Normal-/Intensivstufe** · 290/525/675 m³/h\*

100



inkl. Fernbedienung



#### Serviceöffnung mit Liftbeschlag

Dank der praktischen und absolut sicheren Liftbeschläge sind die Fettfilter leicht zugänglich.



#### Motorsteuerung

Die 4 Leistungsstufen der Motorgruppe können bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Die weißen Status-LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.



#### Flexible Motorgruppe

Die Motorgruppe kann vielseitig genutzt werden. Konventionell befestigt auf dem Deckenlüfter mit dem Auslass nach oben oder zur Seite. Aber auch als Zwischenkammergebläse nutzbar. Entsprechende Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Das Verbindungskabel zwischen Motorgruppe und Deckenlüfter ist 10 m lang.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
<b>Deckenhaube Modula</b> (mit Motorgruppe und Fernbedienung)	8756 11	4051543044453
<b>Aktiv-Kohlefilter KSC 100</b>	9208 03	4029808255937
<b>Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel</b> (inkl. werkseitiger Vorbereitung) 9208 50 (4029808333130) + 9209 50 (4029808319929)		
<b>Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel-DIBt-Zulassung</b> (inkl. werkseitiger Vorbereitung) 9209 48 (4051543009766) + 9209 51 (4051543020037)		
<b>Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Funk-DIBt-Zulassung</b> (inkl. werkseitiger Vorbereitung) 9209 59 (4051543009759) + 9209 51 (4051543020037)		

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014