

Gas-Standherd

50

FZE 2288

Ausstattungsmerkmale

Die Kochmulde



- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung:
 - 1 Starkbrenner (S) 3 kW
 - 2 Normalbrenner (N) 1,75 kW
 - 1 Garbrenner (G) 1 kW
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Emaillierte Rippenroste, 2-teilig
- Emaillierte Brennerdeckel
- Steckbare Abdeckhaube aus transparenten Hartglas
- Mulde Edelstahl

Der Backofen



- Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise mit 2,8 kW
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Elektrische Taktfunkenzündung
- Elektrogrill mit 1,375 kW
- Beleuchtung
- Relingsystem verchromt
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
- Ganzglasinnenscheibe
- Temperaturbereich: 160-270 °C

Serienausstattung

- Rollengelagerter Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße
- 1 verchromter Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/T/H	498/600/865 (+ max. 15 mm Höhenverstellung)
Backraumvolumen	49 l
Innenraum Backofen B/T/H	390/425/350 mm
Leergewicht	38 kg
Anschlusswert (elektr.)	1,4 kW
Anschlussspannung	230 V
Absicherung	16 A
Anschlusskabel	1,40 m mit Schukostecker
Gesamtnennwärmebelastung	10,3 kW
Erdgas E-15,0	0,981 m³/h
Flüssiggas	749 g/h
Gasanschluss	rechts
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,65 kWh / 5,93 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	--- kWh / ---MJ



Modell	Best.Nr	EAN-Code
FZE 2288, Edelstahl	2288 24 Erdgas	4051543026435
Propandüsen Im Lieferumfang enthalten		
2-fach Teleskopvollauszug	1121 02	4051543029221
Alu-Backblech 50 cm	5905222000	4051543025780
Emailliertes Backblech	2910237000	4029808416048
Emaillierte Fettpfanne	2910239000	4029808416062
Verchromter Grillrost	2917614000	4051543017822
Kleintopfträger	47500.001.4	4029807899293