

HATTAI



Wolfshöher
TONWERKE



Schamotteofen
HATTAI

Schamotteofen HATTAI

Nennwärmeleistung 1)	8 bis 10 kW
Feuerungswärmeleistung 2)	ca. 13 kW
beheizbarer Wohnraum bis zu 3)	35 bis 55 m ²
Brennstoffauflage 1)	ca. 4 kg
Gewicht ohne Kamineinsatz	460 kg
Speicherdauer/Heizintervall	ca. 3 h


1) je nach Kamineinsatz, 2) je nach Brennstoffauflage, 3) je nach Bau-/Sanierungsjahr des Gebäudes; Die Mindestanforderungen an den Schornstein betragen: H = 4 m, D = 160 mm

WÄRMEVERTEILUNG	40 %	Strahlungswärme Gerätefront
	20 %	Strahlungswärme Ofenoberfläche
	40 %	Konvektionswärme

Durchdacht, preiswert, individuell

Unsere Schamotteöfen sorgen für gesunde Wohlfühlwärme in Ihrem Zuhause. Dabei lassen sie sich ganz einfach und vielfältig variieren. Die Oberfläche kann mit Keramik, Naturstein und verschiedenen Putztechniken gestaltet werden – ganz nach Ihrem Geschmack!

Lassen Sie sich unverbindlich vom Ofensetzer in Ihrer Nähe beraten.



Skizze: Die angegebenen Maße sind Mindestmaße.



**SCHAMOTTE -
natürlicher Werkstoff
und HERZ
Deines Ofens!**

