



### Front-Kamineinsatz.

Rahmenlos, bedruckte Glasscheibe.  
Klappbar.

Türbreite: 60 cm  
Türhöhe: 50 cm  
Wirkungsgrad: 86 %  
Wärmeleistungsbereich: 2,5 - 6,5 kW

Ohne Rost.

**Optionen:**  
Warmluftmantel.

Min. Schornstein-Durchmesser	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	120 mm
Verbrennungsluftbedarf	19 m <sup>3</sup> /h
Wandabstand	7 cm
Gitterfläche	1000/1100 cm <sup>2</sup>
Wirkungsgrad	86 %
Wärmeleistungsbereich	2,5 - 6,5 kW
Nennwärmeleistung	6,5 kW
Brennstoff	Holz, Holzbriquet
Holz Scheit	33 cm
Brennstoffverbrauch	1,9 kg/h
Beheizbarer Raum	~80 - 240 m <sup>3</sup>
Gewicht	144 kg
Brennholzfeuchtigkeit	< 20 %
CO Inhalt umgerechnet auf 13 % O <sub>2</sub>	0,097 %
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	190 °C
Abgasmassenstrom	6,1 g/s
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche	x

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	-
DINplus	-		

