



### Front-Kamineinsatz.

Rahmenlos, bedruckte Glasscheibe.  
Hochschiebbar, kippbar für Reinigung.

Türbreite:	90 cm
Türhöhe:	45 cm
Wirkungsgrad:	82 %
Wärmeleistungsbereich:	10 - 17 kW

Mit Rost und Aschkasten.

### Optionen:

Warmluftmantel.  
Feuerbetonplatten anthrazit oder grau.

Min. Schornstein-Durchmesser	200 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	150 mm
Verbrennungsluftbedarf	45 m <sup>3</sup> /h
Wandabstand	7 cm
Gitterfläche	2300/2500 cm <sup>2</sup>
Wirkungsgrad	82 %
Wärmeleistungsbereich	10 - 17 kW
Nennwärmeleistung	15 kW
Brennstoff	Holz, Holzbriquet
Holz Scheit	33 cm
Brennstoffverbrauch	4,5 kg/h
Beheizbarer Raum	~195 - 420 m <sup>3</sup>
Gewicht	330 kg
Brennholzfeuchtigkeit	< 20 %
CO Inhalt umgerechnet auf 13 % O <sub>2</sub>	0,09 %
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	262 °C
Abgasmassenstrom	10,9 g/s
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche	x

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok		

