



MAX BLANK
HIGH QUALITY

ANDORRA

Holz oder Pellet
stromlos

A+

Technische Daten des schlanken, hochformatigen Ofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	35	ab 163	35
Feuerraum	26	68	30
Feuerscheibe	33	68	
Feuertür	39	80	
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
ab 131 kg	17,5 kg	-	
Daten für	Pelletbox	Scheitholz	
Nennwärmeleistung	7 kW	8,5 kW	
Leistungsabgabe	7 - 5 kW	8,5 - 6 kW	
Wirkungsgrad	85%	81%	
Raumheizvermögen*	35 - 100 m ³	70 - 210 m ³	
Brennstoffmenge	2,2 kg	2,8 kg / h	
Feuerdauer	bis zu 1,2 - 2 h	bis zu 0,8 - 1,6 h	
Wärmeabgabe	bis zu 4 h	bis zu 4 h	
Abgasmassenstrom	9,40 g/s	10,92 g/s	
Abgastemp. a. Stutz.	220 °C	265 °C	
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	594	1072	
CO (13%/O ₂) [%]	0,048	0,086	
Staub (13%/O ₂) [mg/m ³]	17	38	
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	98	125	
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	14	78 / 43,6**	
Abstand zu brennbaren Wänden / Bauteilen:			
Wandabst. hinten	37 cm	37 cm	
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm	18 cm	
Wandabst. seitlich	37 cm	37 cm	
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm	18 cm	
Abstand n. vorne	80 cm	80 cm	

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim schlanken, hochformatigen Ofen, Modell Andorra bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten
Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 100 cm
Abweichung der Emissionswerte bei anderen Rauchrohrängen möglich

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

** Gilt für Österreich

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr

Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

oder unter: www.maxblank.com

