AC 105

	105
LEISTUNGSDATEN	
Nennleistung gesamt in kW	14
Kesselleistung in kW	10,5
Raumleistung in kW	3,5
Wirkungsgrad in %	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+
ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen (in mm)	
- Breite	1.050
- Höhe	850-920
- Tiefe	600
Sockelabmessungen (in mm)	
- Höhe	140-210
- Rücksprung	50 – 65
Backrohrabmessungen (in mm)	
- Breite	420
- Tiefe	410
- Höhe	290
Fülltüröffnung (in mm)	
- Breite	185
- Höhe	245
Herdrahmen Überhang vorne	0 – 30
Scheitholzlänge (in mm)	330
Gewicht (in kg)	340
KAMINANSCHLUSS	
RA Durchmesser (in mm)	150
RA hinten: Höhe	640
RA hinten: Seitenabstand	145
RA seitlich: Höhe	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	180
RA oben: Seitenabstand (in mm)	135
RA oben: Wandabstand (in mm)	180
HEIZUNGSANSCHLUSS	
Vorlaufhöhe (in mm)	760
Rücklaufhöhe (in mm)	280
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	195
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)	
- Höhe	620
- Mitte Abstand	255
- Seite Abstand	30
SONSTIGES	
Abgasmassenstrom	11,3
Abgastemperatur	182 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	20
Pumpenenergieeffizienzklasse	-

ZEH

	55	90	110
LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung gesamt in kW	19	20	21
Kesselleistung in kW	15	14	15.5
Raumleistung in kW	4	6	5,5
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN			
Geräteabmessungen (in mm)			
- Breite	550	900	1.100
- Höhe	850	850	850
- Tiefe	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)			
- Höhe	100	100	100
- Rücksprung	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)			
- Breite	-	400	400
- Tiefe	-	435	435
- Höhe	-	220	220
Fülltüröffnung (in mm)			
- Breite	209	209	209
- Höhe	154	154	154
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330
Gewicht (in kg)	209	279	301
KAMINANSCHLUSS			
RA Durchmesser (in mm)	150	150	150
RA hinten: Höhe	650	640	640
RA hinten: Seitenabstand	145	133	137
RA seitlich: Höhe	650	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190	190	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	145	145	165
RA oben: Wandabstand (in mm)	175	175	190
HEIZUNGSANSCHLUSS			
Vorlaufhöhe (in mm)	727	727	727
Rücklaufhöhe (in mm)	247	247	247
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	170	170	170
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)			
- Höhe	617	617	617
- Mitte Abstand	256	256	256
- Seite Abstand	40	40	40
SONSTIGES			
Abgasmassenstrom	15,7	15,7	15,7
Abgastemperatur	290 °C	246 °C	246 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	18	20	20
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-