MH Tirol

	MH 600	MH 850	MH 1000
LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung gesamt in kW	4,6	7,5	8
Kesselleistung in kW	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN			
Geräteabmessungen (in mm)			
- Breite	600	850	1.000
- Höhe	850	850	850
- Tiefe	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)			
- Höhe	100	100	100
- Rücksprung	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)			
- Breite	-	325	400
- Tiefe	-	435	435
- Höhe	-	220	220
Fülltüröffnung (in mm)			
- Breite	189	189	189
- Höhe	136	136	136
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330
Gewicht (in kg)	112	190	212
KAMINANSCHLUSS			
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120
RA hinten: Höhe	680	650	650
RA hinten: Seitenabstand	250	120	120
RA seitlich: Höhe	680	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190	190	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	250	115	100
RA oben: Wandabstand (in mm)	180	175	175
HEIZUNGSANSCHLUSS			
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)			
- Höhe	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-
SONSTIGES			
Abgasmassenstrom	5	9	9
Abgastemperatur	220 °C	240 °C	240 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	11	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-

WH

	1-720
LEISTUNGSDATEN	
Nennleistung gesamt in kW	8,7
Kesselleistung in kW	-
Raumleistung in kW	-
Wirkungsgrad in %	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+
ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen (in mm)	
- Breite	1.115
- Höhe	850
- Tiefe	720
Sockelabmessungen (in mm)	
- Höhe	100
- Rücksprung	-
Backrohrabmessungen (in mm)	
- Breite	558
- Tiefe	482
- Höhe	296
Fülltüröffnung (in mm)	
- Breite	209
- Höhe	183
Herdrahmen Überhang vorne	45
Scheitholzlänge (in mm)	
Gewicht (in kg)	356
KAMINANSCHLUSS	
RA Durchmesser (in mm)	145/150
RA hinten: Höhe	640
RA hinten: Seitenabstand	225
RA seitlich: Höhe	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	205
RA oben: Wandabstand (in mm)	180
HEIZUNGSANSCHLUSS	
Vorlaufhöhe (in mm)	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)	
- Höhe	-
- Mitte Abstand	-
- Seite Abstand	-
SONSTIGES	
Abgasmassenstrom	7,6
Abgastemperatur	191 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	13
Pumpenenergieeffizienzklasse	-