# Rega

| | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEISTUNGSDATEN** | | | | | | |
| Nennleistung gesamt in kW | 4,5 | 4,5 | 7,1 | 7,5 | 8 | 8 |
| Kesselleistung in kW | - | - | - | - | - | - |
| Raumleistung in kW | - | - | - | - | - | - |
| Wirkungsgrad in % | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Energieeffizienz (EEI) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| **ABMESSUNGEN** | | | | | | |
| Geräteabmessungen (in mm) | | | | | | |
| - Breite | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1.050 |
| - Höhe | 850 – 920 | 850 – 920 | 850 – 920 | 850 – 920 | 850 – 920 | 850 – 920 |
| - Tiefe | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sockelabmessungen (in mm) | | | | | | |
| - Höhe | 100 – 170 | 100 – 170 | 100 – 170 | 100 – 170 | 100 – 170 | 100 – 170 |
| - Rücksprung | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Backrohrabmessungen (in mm) | | | | | | |
| - Breite | - | - | 250 | 325 | 400 | 400 |
| - Tiefe | - | - | 435 | 435 | 435 | 435 |
| - Höhe | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Fülltüröffnung (in mm) | | | | | | |
| - Breite | 189 | 189 | 143 | 189 | 189 | 189 |
| - Höhe | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Herdrahmen Überhang vorne | - | - | - | - | - | - |
| Scheitholzlänge (in mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht (in kg) | 105 | 112 | 165 | 190 | 212 | 235 |
| **KAMINANSCHLUSS** | | | | | | |
| RA Durchmesser (in mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| RA hinten: Höhe | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| RA hinten: Seitenabstand | 200 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| RA seitlich: Höhe | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| RA seitlich: Wandabstand (in mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| RA oben: Seitenabstand (in mm) | 200 | 250 | 115 | 115 | 100 | 125 |
| RA oben: Wandabstand (in mm) | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 170 |
| **HEIZUNGSANSCHLUSS** | | | | | | |
| Vorlaufhöhe (in mm) | - | - | - | - | - | - |
| Rücklaufhöhe (in mm) | - | - | - | - | - | - |
| Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm) | - | - | - | - | - | - |
| Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm) | - | - | - | - | - | - |
| Thermische Ablaufsicherung (in mm) | | | | | | |
| - Höhe | - | - | - | - | - | - |
| - Mitte Abstand | - | - | - | - | - | - |
| - Seite Abstand | - | - | - | - | - | - |
| **SONSTIGES** | | | | | | |
| Abgasmassenstrom | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Abgastemperatur | 295 °C | 295 °C | 230 °C | 240 °C | 240 °C | 240 °C |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pumpenenergieeffizienzklasse | - | - | - | - | - | - |