Exklusive Herde		HKK 32/60	HKC 40/60	HKK 50/60 SF	HKK 80/60	HKC 80/60	HKK 92/60	Rusti
Nennwärmeleistung	[kW]	6,8	i. P.	7	8,4	5,2	8,4	7,1
Leistungsbereich	[kW]	4 - 9	i. P.	4 - 10	5 - 10	3 - 8	5 - 10	4 - 10
Raumheizvermögen	[m^3]	175	i. P.	180	200	150	200	180
Außenmaße (Höhe / Breite / Tiefe)	[mm]	850 / 320 / 630	850 - 910 / 400 / 594	850 / 515 / 575	850 / 800 / 630	850 - 910 / 800 / 660	850 / 920 / 630	850 / 920 / 630
Abgasstutzen Ø	[mm]	120	120	120	120	120	120	120
Rauchrohranschluss *		li, re, hi, ob	li, re, hi	ob	li, re, hi, ob	li, re, hi, ob	li, re, hi, ob	li, re, hi, ob
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	[mm]	140 / 180 / 270	i. P.	270 / 210 / 400	195 / 205 / 380	240 / 210 / 410	195 / 205 / 380	270 / 210 / 450
Backraum (Höhe / Breite / Tiefe)	[mm]	-	-	-	285 / 390 / 460	260 / 330 / 426	285 / 390 / 460	255 / 290 / 425
Sicherheitsabstände: nach hinten (brennbar)	[mm]	400	i. P.	400	200	200	200	400
seitlich (brennbar)	[mm]	300	i. P.	400	400	200	400	400
nach vorne (brennbar)	[mm]	600	i. P.	800	800	530	800	750
Geprüft nach DIN EN 12 815		CE-Zeichen	i. P.	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen	CE-Zeichen
Gewicht	[kg]	100	85	135	170	180	185	175
Brennstoff		Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Betriebsweise		geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Geeignet für Mehrfachbelegung		ja	i. P.	nein	ja	ja	ja	ja
Abgastemperatur	[°C]	242	i. P.	278	165	199	164	190
Abgasmassenstrom	[g/s]	8,3	i. P.	7,2	11,5	4,8	12	8
Mindestförderdruck	[Pa]	12	i. P.	10	12	12	12	12
Wirkungsgrad	[%]	78,9	i. P.	78	83	87	83	80,6
CO_2-Emission	[mg/Nm^3]	932	i. P.	992	744	1000	1222	610
Staub-Emission	[mg/Nm^3]	30	i. P.	38	36	13	33	30
BImSchV 2. Stufe / EcoDesign		√ / √	i. P.	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Außenluftanschluss	mm	-	100	-	-	100	-	-
EEK		A	i. P.	A	A+	A+	A+	A

* je nach Ausführung.

Abweichungen von den Maß-/Gewichtseinheiten sowie Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. Geprüft nach EN-Norm 12815.

03/2023

Notizen: