



Kaminofen
Olsberg Tacora Compact

Nennleistung	6 kW
Leistungsbereich	3 - 8 kW
Wirkungsgrad	> 80%


Produktvorteile




Compact-Tür-
verschluss /
raumluft -
unabhängig



Wirbelbrenn-
kammer



OEC
(Zubehör)



Belüfteter
Türgriff



Nebenluft-
vorrichtung

Bezeichnung / Ausführungen		Artikelnummer
Korpus: schwarz **		
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5971.2100
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5978.2100
	• black-wood	23/5979.2100
	• Sonderglasur	23/597x.2100
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5973.2100
	• Rainbow BigStone	23/5974.2100
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:		
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5968.3060
	• black-wood	23/5979.3060
	• Sonderglasur	23/597x.3060
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5963.3060
Zubehör:		
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200
Saison-Funkenschutzplatte	ESG-Glas, 6mm	23/2290.2909

** Korpus auch in gussgrau lieferbar

Olsberg Tacora Compact

Prüfungen bzw. erfüllte Anforderungen		
Prüf-Nr. / Bauartzulassung	Z-43.12-291	
DIN EN 13240	✓	
1.BImSchV 2.Stufe	✓	
Art. 15a B-VG (Österreich)	✓	
VKF-Zulassung (Schweiz)	VKF Nr. 22710	
Wertetripel (mit Scheitholz / Holzbrikett)		
Nennwärmeleistung [kW]	6,0 / 6,0	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,4 / 5,0	
Abgastemp. Stutzen [°C]	280 / 285	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12 / 12	
Technischer Überblick		
Leistungsbereich [kW]	3 - 8 kW	
Wirkungsgrad [%]	> 80 %	
Staub bezogen auf 13% O2 [mg/m³]	19	
CO-Gehalt bezogen auf 13% O2 [%]	0,06	
Verbrennungsluftzufuhr	raumlufunabhängig (RLU)	
Wandabstände hinten / seitlich [mm] *	150 / 150	
Feuerraum H/B/T [mm]	532 / 355 / 395	
Feuerraumöffnung H/B [mm]	483 / 350	
Rauchrohrstutzen Anschlussmaße [mm], Ø 150 mm	Oben Oberkante Stutzen	1455
	Hinten Mitte Stutzen	1316
Verbrennungsluftstutzen Anschlussmaße [mm], Ø 125 mm	Unten 1)	176
	Hinten Mitte Stutzen	180
Mehrfachbelegung raumlufunabhängig ** / raumlufabhängig	- / ✓	
Maße / Gewicht		
H/B/T [mm]	1454 / 529 / 494	
Stahlverkleidung [kg]	200	
Keramikverkleidung [kg]	243	
Natursteinverkleidung [kg] Serpentin / Rainbow	259 / 300	
Ausstattung		
Türschließmechanismus	Selbstschließend (RLU)	
Wirbelbrennkammer	✓	
Scheibenspülluft (Olsberg Verbrennungssystem)	✓	
Nebenlufteinrichtung	✓	
Feuerraumauskleidung	Schamotte	
Rost (Rüttelrost)	Guss Ø 164 mm	
Aschekasten	✓	
Glasfront	-	
Wasserführend	-	
OEC (Zubehör) / OEC II (Zubehör)	✓ / -	
Drehbar (Zubehör)	-	
Speicher (Zubehör)	-	
Zulässige Brennstoffe		
Naturbelassenes stückiges Holz in Form von Scheitholz	Maximale Länge: 33 cm	
	Umfang: ca. 30 cm	
Holzbrikett nach DIN EN 14691	Größenklasse HP 2	
	Maximale Länge: 20 cm	
Braunkohlenbrikett	-	

1) Geräterückwand bis Mitte Stutzen

* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu schützenden (brennbaren) Wänden.

Produktinformation

Olsberg Tacora Compact

Hinweise/ Sonstiges

** Mehrfachbelegung bei raumluftunabhängigem Anschluss ist möglich, wenn sich alle angeschlossenen Feuerstätten in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.

Der Kaminofen besitzt eine Feuerraumtür die selbsttätig schließt, somit ist er bei raumluft-abhängiger Verbrennungsluftzuführung zugelassen für den Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine.

Der Ofen kann auf Grund seiner bauaufsichtlichen Zulassung ohne zusätzliche Sicherheits-einrichtung gleichzeitig mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Lüftungsanlage betrieben werden.

Die eingebaute Nebenluftvorrichtung ist so eingestellt, dass bei Erreichen von ca. 20 Pa Schornsteinzug die Nebenluftklappe öffnet und den Förderdruck im Kaminofen annähernd konstant hält.

Alle Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Rev.2_2016-07-28

TACORA COMPACT

Masse in mm

