




Kaminofen

## Olsberg Turia Lina Compact Glasfront

Nennleistung	5 kW
Leistungsbereich	3 - 7 kW
Wirkungsgrad	> 80%


### Produktvorteile




Compact-Tür-  
verschluss /  
raumluf-  
t-unabhängig



Wirbelbrenn-  
kammer



OEC  
(Zubehör)



Belüfteter  
Türgriff

Bezeichnung / Ausführungen		Artikelnummer
Korpus: schwarz		
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/6261
Keramikverkleidung	• schneeweiss	23/6264
	• ebony	23/6269
	• Sonderglasur	23/626x
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/6263
	Zubehör:	
OEC Olsberg Efficiency Controller		23/5751.9200

**Olsberg Turia Lina Compact**

<b>Prüfungen bzw. erfüllte Anforderungen</b>		
Prüf-Nr. / Bauartzulassung	Z-43.12-345	
DIN EN 13240	✓	
1.BlmSchV 2.Stufe	✓	
Art. 15a B-VG (Österreich)	✓	
VKF-Zulassung (Schweiz)	VKF Nr. 24047	
<b>Wertetripel(mit Scheitholz / Holzbrikett / Braunkohlenbrikett)</b>		
Nennwärmeleistung [kW]	5,0 / 5,0 / 5,0	
Abgasmassenstrom [g/s]	4,66 / 5,34 / 4,54	
Abgastemp. Stutzen [°C]	367 / 374 / 358	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12 / 12 / 12	
<b>Technischer Überblick</b>		
Leistungsbereich [kW]	3 - 7	
Wirkungsgrad [%]	> 80 %	
Staub bezogen auf 13% O2 [mg/m³]	19	
CO-Gehalt bezogen auf 13% O2 [%]	0,07	
Verbrennungsluftzufuhr	raumluftunabhängig (RLU)	
Wandabstände hinten / seitlich [mm] *	0 / 170	
Feuerraum H/B/T [mm]	515/330/310	
Feuerraumöffnung H/B [mm]	402/338	
Rauchrohrstutzen Anschlussmaße [mm], Ø 150 mm	Oben Oberkante Stutzen	wählbar
	Hinten Mitte Stutzen	wählbar
Verbrennungsluftstutzen Anschlussmaße [mm], Ø 125 mm	Unten 1)	133
	Hinten Mitte Stutzen	wählbar
Mehrfachbelegung raumluftunabhängig ** / raumluftabhängig	✓ / ✓	
<b>Maße / Gewicht</b>		
H/B/T [mm]	1270 / 491 / 404	
Stahlverkleidung [kg]	164	
Keramikverkleidung [kg]	185	
Natursteinverkleidung [kg]	198	
<b>Ausstattung</b>		
Türschließmechanismus	Selbstschließend (RLU)	
Wirbelbrennkammer	✓	
Scheibenspülluft (Olsberg Verbrennungssystem)	✓	
Nebenlufteinrichtung	-	
Feuerraumauskleidung	Schamotte	
Rost (Rüttelrost)	Guss Ø 204 mm	
Aschekasten	✓	
Glasfront	✓	
Wasserführend	-	
OEC (Zubehör) / OEC II (Zubehör)	✓ / -	
Drehbar (Zubehör)	-	
Speicher (Zubehör)	-	
<b>Zulässige Brennstoffe</b>		
Naturbelassenes stückiges Holz in Form von Scheitholz	Maximale Länge: 33 cm	
	Umfang: ca. 30 cm	
Holzbrikett nach DIN EN 14961	Größenklasse HP 2	
	Maximale Länge: 20 cm	
Braunkohlenbrikett	✓	

1) Geräterückwand bis Mitte Stutzen

\* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu schützenden (brennbaren) Wänden.

# Produktinformation



## Olsberg Turia Lina Compact

### Hinweise/ Sonstiges

\*\* Mehrfachbelegung bei raumluftunabhängigem Anschluss ist möglich, wenn sich alle angeschlossenen Feuerstätten in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.

Der Ofen kann auf Grund seiner bauaufsichtlichen Zulassung ohne zusätzliche Sicherheits-einrichtung gleichzeitig mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Lüftungsanlage betrieben werden.

Der Kaminofen besitzt eine Feuerraumtür die selbsttätig schließt, somit ist er bei raumluft-abhängiger Verbrennungsluftzuführung zugelassen für den Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine.

Der Kaminofen kann sowohl konventionell, raumluftabhängig, als auch raumluftunabhängig betrieben werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Rev.2\_2016-07-28

# TURIA LINA COMPACT

Masse in mm

