



Pelletofen Westminster PO 59 II anthrazit

Platz sparend und hocheffizient

Der Pelletofen mit seitlicher Anschlussmöglichkeit

Der Pelletofen PO 59 II ist mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank für 10,5 kg Pellets ausgestattet. Der Brennertopf aus Gusseisen ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Bis 6 KW Heizleistung bringt der Pelletkaminofen und heizt im Dauerbetrieb bis zu 300 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu. Mikroprozessoren stimmen die Brennstoffmenge und den Verbrennungsvorgang exakt aufeinander ab. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Der PO 59 II ist in 4 unterschiedlichen Zeiteinstellungen programmierbar und verfügt über Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung.

Ein handelsübliches, batteriebetriebenes Raumthermostat kann optional angeschlossen werden. Ein Raumluftbefeuchter, eine Fernbedienung und ein Set für rechts oder links seitigen Abgasanschluss sind als Sonderzubehör erhältlich.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A+	A



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001995930
EAN-Code-Nr.	4025144805621
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	2,5-6,0
Raumheizvermögen in m ³	300
Abgasanschluss Durchmesser mm	80
Inhalt Vorratsbehälter in kg	10,5
Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h	0,7 / 1,4
Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h	15 / 7,5
Abgasmassenstrom g/s	3,4 / 5,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	98 / 148
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	2 / 10
Netzspannung/Sicherung	230V / 50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme in W	3 (Standby)/ 90 / 140
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN 51731, DINplus, ÖNORM M7135
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	100
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	99



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

