



Front-Akkukamineinsatz

Doppelglasscheibe, rahmenlos.
Klappbar.

Türbreite: 50 cm
Türhöhe: 33 cm
Wirkungsgrad: 82 %
Wärmeleistungsbereich: 2 - 8 kW

Ohne Rost.

Optionen:
Feuerbetonplatten anthrazit oder grau.

| | |
|--|---------------------------|
| Min. Schornstein-Durchmesser | 160 mm |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Zuluftleitung für Außenluftanschluss | 120 mm |
| Verbrennungsluftbedarf | 20 m ³ /h |
| Wandabstand | 7 cm |
| Gitterfläche | - |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Wärmeleistungsbereich | 2 - 8 kW |
| Nennwärmeleistung | 6,0 kW |
| Brennstoff | Holz, Holzbriquet |
| Holz Scheit | 25 cm |
| Brennstoffverbrauch | 2,0 kg/h |
| Beheizbarer Raum | ~ 66 - 210 m ³ |
| Gewicht | 144 kg |
| Brennholzfeuchtigkeit | < 20 % |
| CO Inhalt umgerechnet auf 13 % O ₂ | 0,08 % |
| Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung | 247 °C |
| Abgasmassenstrom | 6,8 g/s |
| Mindest- wärmeabgebende Oberfläche | 1,8 m ² |

| | | | |
|-----------------------|----|-------------------|----|
| EN 13229:2002/A2:2005 | ok | BlmSchV. 1. Stufe | ok |
| Bauart A2 | ok | BlmSchV. 2. Stufe | ok |
| Bauart A1 | ok | Art. 15a B-VG | ok |
| DINplus | ok | | |

