NEO-Line 8563

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

– Standard-Ausführung: Kristall
– Großflächige Sicht aufs Feuer
– Relinggriff in Anthrazit
– Selbstverriegelnder Türverschluss
– Innenauskleidung aus Caloceram®
– Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
– Verstellbare Füße für eine präzise Ausrichtung
– diverse Blendrahmen optional erhältlich

NEO-Line 8563

Technische Daten

	DE	Export
Nennwärmeleistung	10,5 kW	14 kW
Wärmeleistungsbereich	–	–
Wirkungsgrad	> 78 %	> 78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm	60 mm
Abgasstutzen	Ø 180 mm	Ø 183 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Verbrennungsluftbedarf	37,3 m³/h	49,7 m³/h
empf. Holzauflagemenge, ca.	3,0 kg	4,0 kg
max. Scheitholzlänge	33 cm	33 cm
Gewicht	135 kg	135 kg

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

		DE	Export
Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	11,7 g/s	15,1 g/s
	Abgastemperatur	229 °C	238 °C
	Förderdruck	12 Pa	12 Pa

Standard

Front Kristall

Türanschlag links



Außenluft-anschluss

Optional

Blendrahmen 3-seitig

Blendrahmen 4-seitig

Zubehör

Konvektions-ventilatoren

Konvektions-luftstutzen

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**

Maßzeichnungen
NEO-Line 8563

Frontansicht M 1:10

Maßzeichnung in Vorbereitung!

Seitenansicht M 1:10

Maßzeichnung in Vorbereitung!

Draufsicht M 1:10

Maßzeichnung in Vorbereitung!

07 / 2017

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st**.